



LED Gimbal

Einbaustrahler

estol[®]

LED Gimbal

Der LED Gimbal ist ein wahres Multitalent. Nicht nur Tunable White, sondern auch die zusätzliche Darstellung von RGB ist möglich. Der LED Gimbal kann soviel, doch ist sehr dezent und unauffällig.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50Hz / EVG

Leistung: 34 – 50W

Steuerung: SWITCH, DALI, DMX, 1-10V, 0-10V

Dimmbar: 0 – 100%

Lichtstärke: bis zu 4850 Lumen

Farbwiedergabe: Ra/CRI >94

Single White LED Lichttemperatur: 2700K / 3000K / 3500K / 4500K

RGBTW LED Lichttemperatur: 2500K-7000K

LED Bestückung: COB High Performance LED

Mittlere Lebensdauer: 50000h, bei 70% Lichtstrom

Lieferbare Reflektoren: engstrahlig, mittelstrahlig, breitstrahlig

Betriebstemperatur: max 60°C

Umgebungstemperatur: -10°C – +45°C

Schutzklasse: IP20

Material Gehäuse: Aluminium

Struktur/ Farbe: Standard RAL9016 oder nach Kundenwunsch
thermolackiert, eloxiert oder Hochglanz Chrom

Montageart: Deckeneinbau

Dimension: siehe Abbildung

Gewicht: ca. 1000g