



LED Glastube

Lichtsystem

estol®

LED Glastube

LED Glastube mit Design Acrylglas Halterungen sind zur Decken- und Wandbeleuchtung mit direkter und indirekter Licht-Abstrahlung konzipiert. Das Glasrohr kann zusätzlich mit Satinierungen ausgestattet werden. Lichtstimmungen mit indirekter farblicher Akzentuierungen und direkter TUNABLE WHITE Beleuchtung sorgen individuelle Lichtstimmungen.

Die Echtglasrohre können über die Glashalter über längs, T und Kreuzverbinder aneinander montiert werden.

estol® Glastube Lichtsysteme sind transparente Designlichtobjekte mit schlichter Formensprache.

TECHNISCHE DATEN

Nutzung: Decken- und Wandanbauleuchte für Praxen, Kanzleien, Galerien, Museen, Hotels, Banken, Einzelhandel, Empfangs- u. Konferenzräume, Gastronomie

LED direkt-strahlend: Single White LED, Tunable White 2700K – 5700K, RGB Farblicht, hohe Lumenpakete mit HIGH CRI/Ra >92

LED indirekt-strahlend (optional): Single White LED, Tunable White LED 2700K – 5700K, RGB oder RGBW LED Farblicht

Steuerung: SwitchDim / DALI DT6 o. DT8 / 1-10V / KNX-EIB / CASAMBI Bluetooth

Material Lichtrohr: Glas

Material Deckenblock: Acryl transparent, poliert

Durchmesser Lichtrohr: Ø30mm

Lichtrohr Längen: 800mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm (weitere Zwischenlängen auf Anfrage), über Kupplungen ist das Lichtsystem erweiterbar

Deckenmontage: Acryl-Block mit Aufnahmebohrung

Technik: ausgelagerte Netzteilereinheit

Betriebsspannung: 230V 50Hz AC