



LED Mate

Einbaustrahler

estol![®]

LED Mate

Der LED Mate ist dreh und schwenkbar. Dies macht es flexibel und eröffnet somit unendlich viele Möglichkeiten. Ausgestattet ist es mit der Tunable White LED Technologie. Der LED Mate ist ebenfalls in der Single LED Variante erhältlich.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50Hz / EVG

Leistung: 30 – 40W

Steuerung: SWITCH, DALI, DMX, 1-10V, 0-10V, Wireless

Dimmbar: 0 – 100%

Lichtstärke: bis zu 4850 Lumen

Farbwiedergabe: CRI/Ra >94

Lichttemperatur: 2700K / 3000K / 3500K / 4500K / 5000K

Lieferbare Reflektoren: spot, medium, flood, wideflood

LED Bestückung: COB High Performance LED

Mittlere Lebensdauer: 50000h, bei 70% Lichtstrom

Betriebstemperatur: max 60°C

Umgebungstemperatur: -10°C – +45°C

Schutzklasse: IP20

Material Gehäuse: Aluminium

Struktur/ Farbe: Standard RAL9016 oder nach Kundenwunsch
thermolackiert

Montageart: werkzeuglos mit Klemmfeder

Dimension: siehe Abbildung

Gewicht: ca. 830g