



LED None

Einbaustrahler

estol[®]

LED None

Der LED None ist der größte Deckeneinbaustrahler von estol®. Dieser hat einen hohen Schwenkbereich durch die ovale Öffnung. Über Bluetooth oder Funk kann der LED None in die Hausautomation eingebunden werden. Durch verschiedenste Anwendungsbereiche werden die Objekte stets in beste Szene gesetzt.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 230V 50Hz

Leistung: max. 34W

Steuerung: SWITCH, DALI, DMX, 1-10V, 0-10V, Wireless, Bluetooth

Dimmbar: 0 – 100%

Lichtstärke: bis zu 3100 Lumen

Farbwiedergabe: Ra/CRI >98

Lichttemperatur Single White LED: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K

Lichttemperatur Tunable White LED: ca. 2700-5700K

Lieferbare Reflektoren: spot, medium, flood, wideflood

LED Bestückung: COB High Performance LED

Mittlere Lebensdauer: 50000h, bei 70% Lichtstrom

Betriebstemperatur: max 60°C

Umgebungstemperatur: -10°C – +45°C

Schutzklasse: IP20

Material Gehäuse: Aluminium

Struktur/ Farbe: Standard RAL9016 oder nach Kundenwunsch

thermolackiert

Montageart: werkzeuglos mit Klemmfeder

Dimension: siehe Abbildung

Gewicht: ca. 2300g