



LED Point

LED Lichtdecke

estol®

LED Point Lichtdecke

Kreisrunde Lichtflächen, flächenbündig, Abgependelt oder Aufbau ist der Point ein großes Gestaltungsthema in der Architektur. Großflächige runde Lichtflächen, homogen ausgeleuchtet gestaltet der Point in der gewünschten Größe Ihre Architektur.

Die LED Point Lichtdecke bietet ein Höchstmaß an Reduktion und gestalterischer Perfektion, ebenso ist aber auch ein Einbau mit übergreifenden Rahmen zum GK möglich um die gesägte Öffnung abzudecken. Ihre gewünschte Größe und Ausstattung wird auftragsbezogen in der entsprechenden Größe, Leistung TUNEABLE WHITE und mit RGB W produziert.

Der Point zeichnet sich durch Ihren flachen Aufbau und homogene Lichtfläche und Leuchtkraft aus. Ausgestattet mit den besten LED-Modulen wird der Point in verschiedenen Durchmessern von 350 – 3000mm angeboten. Als funktionelle Alternative zu Downlight passt sich das Produkt den unterschiedlichsten räumlichen Gegebenheiten an und reduziert sich auf die Lichtfläche bei perfekter Lichtqualität mit brillanten CRI bis 98.

TECHNISCHE DATEN

Nutzung: zur individuellen Raumbelichtung und Deckenakzentuierung für Gesundheitseinrichtungen, Galerien, Hotels, Museen, Banken, Einzelhandel, Empfangs- u. Konferenzräume, Gastronomie

LED Lichttechnik direkt: Single White LED (warmweiss, neutralweiss, kaltweiss) Tunable White LED 2700-5700K, homogene Ausleuchtung / stufenlos dimmbar / HIGH CRI/Ra>94

LED Lichttechnik indirekt: Single White LED (warmweiss, neutralweiss, kaltweiss) Tunable White LED 2700-5700K, homogene Ausleuchtung / stufenlos dimmbar / HIGH CRI/Ra>94 oder Multicolor LED RGB+W Corona mit stufenlos steuerbaren Lichtfarben

Ansteuerung: DALI DT6 o. DT8 / DMX512 / 1-10V / KNX-EIB / Bluetooth Drahtlose Einbindung ins Hausnetzwerk

Material: Stahlblechchassis – Oberfläche nach Wunsch thermolackiert

Diffusor: Acrylglasplatte B1 oder Glaseinsatz A1 / Transmission 92%

Durchmesser: kreisrund \varnothing 400/ \varnothing 500/ \varnothing 700/ \varnothing 900/ \varnothing 1000/ \varnothing 1200/ \varnothing 1500/ \varnothing 1800mm