



LED Point

Deckeneinbaustrahler

estol[®]

LED Pount

Präzise eingesetzt in Eingangs- und Empfangsbereiche oder auch Räumlichkeiten wie Museen oder Verkaufsräumen, überzeugt der LED Pount mit seiner unverfälscht hohen Farbwiedergabe.

TECHNISCHE DATEN

Anschlußspannung: 230V / 50Hz AC

Betriebsspannung: 24V oder 48V

Leistung: 34 – 50W

Steuerung: SWITCH-DIM, DALI, DMX, 1-10V, 0-10V

Dimmbar: 0 – 100%

Lichtstärke: bis zu 4850 Lumen

Farbwiedergabe: CRI/Ra >98

Lichttemperatur: 2700K / 3000K / 3500K / 4500K / Tunable White 2700K-7000K / RGB Multicolor

Lieferbare Reflektoren: engstrahlig, mittelstrahlig, breitstrahlig

LED Bestückung: COB High Performance LED

Mittlere Lebensdauer: 50000h, bei 70% Lichtstrom

Betriebstemperatur: max 60°C

Umgebungstemperatur: -10°C – +45°C

Schutzklasse: IP20

Material Gehäuse: Aluminium

Struktur/ Farbe: Standard RAL9016 thermolackiert oder nach Kundenwunsch

Montageart: Deckeneinbau

Dimension: siehe Abbildung

Gewicht: ca. 700g