LED Satelite

Lichtwände mit Textil-Bespannung

estol®

LED Satelite Lichtwände mit Textil-Bespannung

LED Satelite Lichtwände sind einfach und unkompliziert installiert. Modular im Werk vorbereitet werden die Wandflächen angeliefert. Bei einem Gesamtgewicht von ca. 10 Kg qm und eine nach Kundenwunsch produzierte Größe bei nur 120mm Bautiefe lassen sich große Wandabwicklungen zu Lichtwänden ausstatten. Die homogen ausgeleuchteten Lichtflächen können einfarbig oder mit TUNABLEWHITE LED Modulen ausgestattet werden. Die textilen BSK B1 oder BSK A2 textilen Gewebe können auf Wunsch auch mit Bildmotiven bedruckt werden. Eine Werkzeuglose einfache Installation der Diffusoren garantiert einen schnellen Motivwechsel. Die Satelite Lichtwand ist auch mit beidseitiger Diffusoren Technik verfügbar so das sie als Raumteil eingesetzt werden kann.

LED Satelite Lichtwände mit Textil-Bespannung ACOUSTIC

Die Satelite Lichtwand ist auch in einer ACOUSTIC Variante verfügbar. Ausgerüstet mit schallabsorbern reduziert sie effektiv Raum, Körpertritt und Sprachschall so das Räume effektiv schallentkoppelt werden. Weitere bauliche Maßnahmen zur Entschallung sind nicht notwendig. Die Bautiefe beträgt dann jedoch 150 mm.

TECHNISCHE DATEN

Nutzung: zur individuellen Raumbeleuchtung und Deckenakzentuierung für Gesundheitseinrichtungen ,Galerien, Hotels, Museen, Banken, Einzelhandel, Empfangs- u. Konferenzräume, Gastronomie

LED Lichttechnik: LED (warmweiss, neutralweiss, kaltweiss) Tunable White LED 2700-7000K, homogene Ausleuchtung / stufenlos dimmbar / HIGH CRI/Ra>95

LED Lichttechnik indirekt: Single White LED (warmweiss, neutralweiss, kaltweiss) Tunable White LED 2700-5700K, homogene Ausleuchtung / stufenlos dimmbar / HIGH CRI/Ra>94 oder Multicolor LED RGB+W mit stufenlos steuerbaren Lichtfarben

Ansteuerung: DALI DT6 o. DT8 / DMX512 / KNX-EIB / Casambi Drahtlose Einbindung ins Hausnetzwerk

Material : Aluminiumchasis weiss / Oberfläche nach Wunsch thermolackiert)

Diffusor: textiler Diffusor rein Weiss BSK B1 / BSK A2